

DAMPF-WACHS-SCHMELZER 12Wab

für kleine Wachsaukommen



Behälter und Siebkorb aus Edelstahl
Fassungsvermögen 12 ganze Waben EM / Z / L

Varianten: 44030702 mit Dampfgenerator 3 Liter 2kW 230V
44030700 ohne Heizung

蜜
蠟
溶
解
器

Seite 2: Betriebsweise / Gebrauchsanweisung

WACHS SCHMELZEN

Wax Melter

B 38  **10/06**

O 44030700 44030702

STEFAN PUFF GESMBH - NEUHOLDAUGASSE 36 A-8010 GRAZ

TEL +43/316/811281-0, Fax +43/316/811281-8

biene@puff.co.at

www.puff.co.at

Fortsetzung Dampf-Wachs-Schmelzer 12Wab



Betriebsweise / Gebrauchsanweisung

Dampf-Wachs-Schmelzer 12Wab. 2kW 230V 44030702
Dampf-Wachs-Schmelzer 12Wab. ohne Hzg. 44030700

Allgemeines

Preiswerter Dampfwachsschmelzer für 12 Rahmen EM, Zander, Langstroth oder ähnliche Größen. Ganz aus Edelstahl. Einfache Handhabung, schnell zu reinigen.

Betriebsweise

Den Dampfwachsschmelzer auf einen geeigneten Untersatz (Hocker oder ähnliches) stellen, die Wabenrahmen auf den Siebkorb stellen, den Deckel aufsetzen und den Schlauch vom Dampfgenerator in das dafür vorgesehene Deckelloch stecken. Nun den Dampfgenerator mit Wasser füllen, die Sicherheitsverschraubung gut zudrehen und das Stromkabel in die Steckdose stecken. Nach ca. 15 Minuten beginnt der Dampfgenerator den heißen Wasserdampf in den Dampfwachsschmelzer zu blasen. Nach kurzer Dauer beginnt der Schmelzvorgang, der je nach Zustand der Altwaben ca. 30 bis 40 Minuten dauert. Unter das Wachsauslaufrohr ein konisches Edelstahlgefäß (Wachs- / Schüssel / Topf) stellen.

Wenn nur noch Kondenswasser aus dem Rohr läuft, ist der Schmelzvorgang beendet. Deckel abnehmen, die Rahmen beim Herausnehmen abschütteln. Behälter neu befüllen. Nach 2 Schmelzvorgängen, Wasser in den Dampfgenerator nachfüllen, den Siebkorb herausnehmen und entleeren.

Es ist von Vorteil, zwecks Verkürzung der Aufheizzeit, warmes Wasser in den Generatorkessel zu geben.

Bei Wassermangel schaltet das Gerät thermostatisch ab. Durch häufiges Schalten wird die Lebensdauer des Heizsystems ungünstig beeinflusst. Stets danach trachten, dass genügend Wasser im Generatorkessel vorhanden ist.

Wartung - Sicherheitshinweise

Schmelzbehälter und Korb mit warmem Wasser unter Zugabe eines Spülmittels reinigen und danach trocknen.

Wegen Verbrennungsgefahr bei der Arbeit, hitzebeständige Handschuhe tragen.

Die Gebrauchsanweisung des Dampfgenerators 44032082 beachten.

Hinweis: das Gerät ist für den Betrieb mit einer von außen einwirkenden Feuerung (Gasbrenner, Heizplatte, offenes Feuer) nicht vorgesehen.

WACHS SCHMELZEN

Wax Melter